

ficha técnica

ES

Especificaciones

Parquet de roble multicapa	EN 14342 (Clasa libre)	DOP PQ2021-1
Medidas	Plancha	600-1860 x 190 x 15/ 3,5 mm
	Caja	6 planchas / 2,12 m ² / 17,00 kg
	Longitud anidada	5 completos
	Paleta	40 cajas / 84,8 m ² / 700 kg
	Densidad	EN ISO 23996
Sistema de instalación	ISO 24334	Machihembrado (pegado)
Capa superior		3,5 mm Roble asiático (Quercus Mongolica)
Grading		Rústico B+
Tratamiento de la capa		Cepillado y raspado
Biselado		Envejecimiento 4V
Nivel de brillo	60°	5-9%
Tratamiento final		Aceite UV (Pure), aceite oxid. (otros)
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	A petición
Clase de uso	EN 14342	Clase 31 

Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Resultado
Entorno y certificados			A, REACH
Clasificación de Resistencia al fuego	 EN 13501-1		Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emisión de formaldehído	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenido pentachlorofenol	 EN 12673	< 5 ppm	< limite de detección
Calefacción por suelo radiante	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : www.lamett.eu




Rustiek B+

ES

Descripción de clasificación

Textura	Raspado y cepillado — Biselado: Envejecimiento
Selección	Muy rústico
Variación del color	Alto
Nudos sanos	Permitido ilimitado
Nudos caídos	Llenado por una parte
Corteza	Permitido ilimitado
Albura	Permitido ilimitado
Grieta en testa	Permitido ilimitado
Grieta de superficie	Permitido ilimitado
Agujero de insecto	< 3 mm; 8/400mm llenado por una parte
Deterioro	No permitido
Vena azul/amarilla	Permitido
Núcleo profundo	Permitido
Huellas de máquina	No permitido



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación — 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



Variación de color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

